



BOBCAT

**BOBCAT E35Z GIRO SAGOMA CON 3
BENNE **NUOVO****



COD. VEICOLO: 00006

INFO E CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA	Mini Escavatori
CONDIZIONE	Nuovo
ALLESTIMENTO	attacco diretto
ACCESSORI	Benna 120 cm per pulizia fossi, Benna 30 cm, Benna 80 cm
PROFONDITÀ DI SCAVO (MM)	3417
PESO (T)	3,49
LARGHEZZA (MM)	1750
UBICAZIONE	Sede Montelupo F.no

SPECIFICHE MACCHINA

- Larghezza (minima/massima) mm 1550 1750
- Altezza mm 2468 2468
- Larghezza cingolo mm 300
- Luce, tra sovrastruttura e linea di terra mm 539
- Profondità di scavo massima (con bilanciere standard/lungo) mm 3117/3417
- Altezza di scarico massima (con bilanciere standard/lungo) mm 3437/3618
- Sbraccio massimo al suolo (con bilanciere standard/lungo) mm 5230/5520
- Forza di scavo al bilanciere (con bilanciere standard/lungo) N 20413/17734
- Forza di scavo alla benna N 30995
- Sforzo di trazione alla barra N 34034
- Pressione al suolo (con bilanciere standard/lungo) kPa 28,6/31,2
- Velocità di traslazione, marcia bassa km/h 2,6
- Velocità di traslazione, marcia alta km/h 4,7
- Brandeggio braccio - a sinistra ° 75
- Brandeggio braccio - a destra ° 55
- Velocità di rotazione RPM 8,6

ALTRE CARATTERISTICHE

- Marca/Modello Motore: Kubota D1703-M-D1-E4B-BC-2
- Carburante/Raffreddamento Diesel/Liquido
- Potenza massima a RPM (ISO 14396) kW 18,2/24,4 (a 2200)
- Coppia (SAE) Nm 97,4
- Numero di cilindri 3
- Cilindrata L 1,7
- Serbatoio carburante L 53
- Portata totale pompe L/min 101,2
- Pressione scarico sistema per circuiti ausiliari bar 206
- Portata ausiliaria L/min 63,9
- Carro retrattile (std) - -
- Modelli convenzionali X -
- Modelli a ingombro posteriore minimo (MTS) - -
- Modelli girosagoma ZTS/ZHS - X
- Livello sonoro percepito dai presenti, come da Direttiva 2000/14/CE - LwA dB(A) 94
- Livello sonoro percepito dall'operatore, come da Direttiva 2006/42/CE - LpA dB(A) 78
- Vibrazione al corpo intero (ISO 2631-1) m/s² 0,14
- Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1) m/s² 0,44

