



BOBCAT

**BOBCAT T770** **NUOVO**



COD. VEICOLO: 00001

## INFO E CARATTERISTICHE

<b>TIPOLOGIA</b>	Pale Compatte Cingolate
<b>CONDIZIONE</b>	Nuovo
<b>ALLESTIMENTO</b>	Alta portata, Cabina chiusa, Comandi SJC, Omologazione stradale
<b>ACCESSORI</b>	Benna
<b>PESO (T)</b>	4.768
<b>LARGHEZZA (MM)</b>	1.981
<b>UBICAZIONE</b>	Sede Montelupo F.no

## SPECIFICHE MACCHINA

- Peso operativo: 4.768 Ton.
- Potenza Motore: 68,7 KW
- Motore: Bobact/D34
- Capacità della Pompa: 87,1 L/min
- Larghezza cingoli: 450 mm
- Velocità: 10.6 km/h
- Altezza di scarico: 2.649 m
- Lunghezza Macchina con benna standard: 3.597 mm
- Larghezza Macchina sui cingoli: 1.981 mt
- Altezza Macchina: 2.06 mt

## ALTRE CARATTERISTICHE

### Caratteristiche Motore:

- Produttore/modello: Bobcat/D34
- Carburante: Diesel
- Raffreddamento: A fluido
- Potenza a 2400 rpm (SAE J1995): 68,7 kW
- Coppia, massima a 160 giri/min (SAE J1995 lordo): 355.3
- Numero di cilindri: 4
- Cilindrata: 3.409 cm<sup>3</sup>
- Serbatoio carburante: 135 L

### Funzioni Standard:

- Sedile molleggiato elastico
- Riscaldatore dell'aria in ingresso ad attivazione automatica
- Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima
- Telaio di montaggio del Bob-Tach™
- Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)
- Cabina dell'operatore Deluxe\* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna, nonché presa di alimentazione elettrica, portabicchiere, vano portaoggetti e clacson (1)
- Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)
- Sportello anteriore dotato di tergicristallo
- Strumentazione
- Supporto dei bracci di sollevamento
- Luci di lavoro anteriore e posteriore
- Freno di stazionamento

- Cintura di sicurezza
- Barra di sicurezza
- Turbocompressore con parascintille omologato
- Cingoli in gomma da 450 mm
- Certificazione CE
- Garanzia: 24 mesi o 2000 ore, a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo